

RUBRIQUE 1 : Identification de la substance / du mélange et de la société / l'entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : **Color'Resin**

Code du produit / formule : COL15-12, COL15-15, COL15-16, COL15-18, COL15-2, COL15-5, COL15-8, COL15x6

UFI : RT40-G0HQ-G009-6P9Q

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Emploi de la substance / préparation : colorant pour résine

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Producteur / Fournisseur :

Cléopâtre

12 bd de Chinon - 37510 BALLAN-MIRE - FRANCE

Tel : +33 (0)2 47 801 800

Fax : +33 (0)2 47 801 804

Email : info@colles-cleopatre.com

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence :

EU tel : 112

France : 01 45 42 59 59 (INRS FRANCE)

Belgique : 070 245 245

Suisse : 145 (Tox Info Suisse)

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :

Liquides inflammables, catégorie 2 H225

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3 H336

· 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : DANGER

Composants dangereux : acetone, 1-methoxy-2-propanol

Mentions de danger :
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
 P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.
 P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Phrases EUH :

· 2.3 Autres dangers :
 Résultats des évaluations PBT et vPvB :
 PBT : non applicable.
 vPvB : non applicable.

RUBRIQUE 3 : Composition / information sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique : Mélange

	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N°1272/2008
1-methoxy-2-propanol	(N° CAS) 107-98-2 (N° CE) 203-539-1 (N° Index) 603-064-00-3 (N° REACH) 01-2119457435-35	35 – 50	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
ethanol	(N° CAS) 64-17-5 (N° CE) 200-578-6 (N° Index) 603-002-00-5 (N° REACH) 01-2119457610-43	15 – 25	Flam. Liq. 2, H225
acetone	N° CAS) 67-64-1 (N° CE) 200-662-2 (N° Index) 606-001-00-8 (N° REACH) 01-2119471330-49	15 – 25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
cyclohexanone	(N° CAS) 108-94-1 (N° CE) 203-631-1 (N° Index) 606-010-00-7 (N° REACH) 01-2119453616-35	5 – 10	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332
benzyl alcohol	(N° CAS) 100-51-6 (N° CE) 202-859-9 (N° Index) 603-057-00-5	5 - 10	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Oral), H302
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone	(N° CAS) 123-42-2 (N° CE) 204-626-7 (N° Index) 603-016-00-1 (N° REACH) 01-2119473975-21	1 – 5	(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319
1-butanol	(N° CAS) 71-36-3 (N° CE) 200-751-6 (N° Index) 603-004-00-6 (N° REACH) 01-2119484630-38	1 – 5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336
methanol	(N° CAS) 67-56-1 (N° CE) 200-659-6 (N° Index) 603-001-00-X (N° REACH) 01-2119433307-44	0.01 – 1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 (3 <=C < 10) STOT SE 2, H371

			(C >= 10) STOT SE 1, H370
2-propanol	(N° CAS) 67-63-0 (N° CE) 200-661-7 (N° Index) 603-117-00-0 (N° REACH) 01-2119457558-25	0.01 – 1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Texte intégral des mentions H : voir section 16

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours :

Premiers soins général :

Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.

Premiers soins après inhalation :

En cas de développement de symptômes : aller à l'air libre et ventiler la pièce suspecte.

Premiers soins après contact avec la peau :

Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante, retirer immédiatement les vêtements contaminés.

Premiers soins après contact oculaire :

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 20 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion :

Se rincer la bouche à l'eau, ne pas provoquer de vomissements, appeler un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Symptômes/effets après contact avec la peau : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et dessèchement.

Symptômes/effets après contact oculaire :

Peuvent se produire : irritation des yeux.

Symptômes/effets après ingestion :

Sensation d'ébriété.

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : mousse, dioxyde de carbone (CO2) et poudre.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait répandre le feu.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles.

· 5.3 Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome à proximité immédiate du feu.

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Mesures générales : Ne pas fumer. Evacuer le personnel vers un endroit sûr. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Assurer une ventilation d'air appropriée. Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement :

Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Endiguer et contenir le produit renversé. Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et égouts car cela créera un risque d'explosion. Si cela se produit avertir immédiatement les autorités locales. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Procédés de nettoyage : Balayer ou recueillir le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Eliminer ce produit comme déchet dangereux.

· 6.4 Référence à d'autres sections :

Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter le contact répété ou prolongé avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Il doit être interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. N'utiliser que des appareils électriques antidéflagrants mis à la terre. Minimiser les étincelles statiques/éviter les feux instantanés. Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver à température ambiante. Conserver à l'abri du soleil et de toutes autre source de chaleur. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Produits incompatibles : Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle

Ethanol (64-17-5)

France	TWA (mg/m ³)	1900
France	TWA (ppm)	1000 ppm
France	ELV (mg/m ³)	9500 mg/m ³
France	ELV (ppm)	5000 ppm

Methanol (67-56-1)

Fiche de données de sécurité

selon le règlement 1907/2006/CE, Article 31 (Reach) et 1272/2008/CE (CLP)

date d'édition : 05/08/2020

France	TWA (mg/m ³)	260
France	TWA (ppm)	200 ppm
France	ELV (mg/m ³)	1300 mg/m ³
France	ELV (ppm)	1000 ppm

2-Propanol (67-63-0)

France	ELV (mg/m ³)	980 mg/m ³
France	ELV (ppm)	400 ppm

4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone (123-42-2)

France	TWA (mg/m ³)	240
France	TWA (ppm)	50 ppm

1-Butanol (71-36-3)

France	ELV (mg/m ³)	150 mg/m ³
France	ELV (ppm)	50 ppm

Cyclohexanone (108-94-1)

France	TWA (mg/m ³)	100
France	TWA (ppm)	25 ppm

Acetone (67-64-1)

France	TWA (mg/m ³)	1210
France	TWA (ppm)	500 ppm

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

France	TWA (mg/m ³)	188 fibers/cm ³
France	TWA (ppm)	50 ppm
France	ELV (mg/m ³)	375 mg/m ³
France	ELV (ppm)	100 ppm

Ethanol (64-17-5)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - local effects, inhalation	1900 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	343 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	950 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Acute - local effects, inhalation	950 mg/m ³
Long term - systemic effects, oral	87 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	114 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	206 mg/kg body weight/day
PNEC (Water)	
PNEC aqua (fresh water)	0.96 mg/l
PNEC aqua (seawater)	0.79 mg/l
PNEC aqua (intermittent, freshwater)	2.75 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	3.6 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	2.9 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)	
PNEC ground	0.63 mg/kg dry weight
PNEC (Oral)	
Oral PNEC (secondary poisoning)	0.72 mg/kg food
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	580 mg/l

2-Propanol (67-63-0)

DNEL/DMEL (Workers)	
Long term - systemic effects, dermal	888 mg/kg body weight/day

Fiche de données de sécurité

selon le règlement 1907/2006/CE, Article 31 (Reach) et 1272/2008/CE (CLP)

date d'édition : 05/08/2020

Long term - systemic effects, inhalation	500 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Long term - systemic effects, oral	26 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	89 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	319 mg/kg body weight/day
PNEC (Water)PNEC aqua (fresh water)	140.9 mg/l
PNEC aqua (seawater)	140.9 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	552 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	552 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)	
PNEC ground	28 mg/kg dry weight
PNEC (Oral)	
Oral PNEC (secondary poisoning)	160 mg/kg of food
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	2251 mg/l

4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone (123-42-2)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - local effects, inhalation	240 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	9.4 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	66.4 mg/m ³
Long-term - local effects, inhalation	66.4 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Acute - local effects, inhalation	120 mg/m ³
Long term - systemic effects, oral	3.4 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	11.8 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	3.4 mg/kg body weight/day
Long-term - local effects, inhalation	11.8 mg/m ³
PNEC (Water)	
PNEC aqua (fresh water)	2 mg/l
PNEC aqua (seawater)	0.2 mg/l
PNEC aqua (intermittent, freshwater)	1 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	9.06 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	0.91 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)	
PNEC ground	0.63 mg/kg dry weight
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	10 mg/l

1-Butanol (71-36-3)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - systemic effects, inhalation	310 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Long term - systemic effects, oral	3.125 mg/kg body weight/day
Long-term - local effects, inhalation	55 mg/m ³
PNEC (Water)	
PNEC aqua (fresh water)	0.082 mg/l
PNEC aqua (seawater)	0.008 mg/l
PNEC aqua (intermittent, freshwater)	2.25 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	0.18 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	0.0178 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)PNEC ground	0.015 mg/kg dry weight
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	2476 mg/l

Fiche de données de sécurité

selon le règlement 1907/2006/CE, Article 31 (Reach) et 1272/2008/CE (CLP)

date d'édition : 05/08/2020

Cyclohexanone (108-94-1)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - systemic effects, dermal	4 mg/kg body weight/day
Acute - systemic effects, inhalation	80 mg/m ³
Acute - local effects, inhalation	80 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	4 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	40 mg/m ³
Long-term - local effects, inhalation	40 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Acute - systemic effects, dermal	1 mg/kg body weight
Acute - systemic effects, inhalation	20 mg/m ³
Acute - systemic effects, oral	1.5 mg/kg body weight
Acute - local effects, inhalation	40 mg/m ³
Long term - systemic effects, oral	1.5 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	10 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	1 mg/kg body weight/day
Long-term - local effects, inhalation	20 mg/m ³
PNEC (Water)	
PNEC aqua (fresh water)	0.0329 mg/l
PNEC aqua (seawater)	0.00329 mg/l
PNEC aqua (intermittent, freshwater)	0.329 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	0.168 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	0.0168 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)	
PNEC ground	0.0143 mg/kg dry weight
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	10 mg/l

Benzyl alcohol (100-51-6)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - systemic effects, dermal	40 mg/kg body weight/day
Acute - systemic effects, inhalation ¹	10 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	8 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	22 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Acute - systemic effects, dermal	20 mg/kg body weight
Acute - systemic effects, inhalation	27 mg/m ³
Acute - systemic effects, oral	20 mg/kg body weight
Long term - systemic effects, oral	4 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	5.4 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	4 mg/kg body weight/day
PNEC (Water)	
PNEC aqua (fresh water)	1 mg/l
PNEC aqua (seawater)	0.1 mg/l
PNEC aqua (intermittent, freshwater)	2.3 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	5.27 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	0.527 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)	
PNEC ground	0.456 mg/kg dry weight
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	39 mg/l

Acetone (67-64-1)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - local effects, inhalation	2420 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	186 mg/kg body weight/day

Long term - systemic effects, inhalation ¹	210 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Long term - systemic effects, oral	62 mg/kg body weight/day
Long term - systemic effects, inhalation	200 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	62 mg/kg body weight/day
PNEC (Water)	
PNEC aqua (fresh water)	10.6 mg/l
PNEC aqua (seawater)	1.06 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	30.4 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	3.04 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)PNEC ground	29.5 mg/kg dry weight
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	100 mg/l

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

DNEL/DMEL (Workers)	
Acute - systemic effects, inhalation	553.5 mg/m ³
Acute - local effects, inhalation	553.5 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	183 mg/m ³
Long term - systemic effects, inhalation	369 mg/m ³
DNEL/DMEL (General population)	
Long term - systemic effects, inhalation	43.9 mg/m ³
Long term - systemic effects, dermal	78 mg/m ³
PNEC (Water)PNEC aqua (fresh water)	10 mg/l
PNEC aqua (seawater)	1 mg/l
PNEC aqua (intermittent, freshwater)	100 mg/l
PNEC (Sediments)	
PNEC sediments (freshwater)	52.3 mg/kg dry weight
PNEC sediments (seawater)	5.2 mg/kg dry weight
PNEC (Soil)	
PNEC ground	4.59 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC wastewater treatment plant	100 mg/l

· 8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés :

Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs inflammables.

Equipement de protection individuelle :

Vêtements de protection. Ventilation insuffisante : porter une protection respiratoire. Dégagement de poussières : masque antipoussière. Gants. Lunettes de sécurité.

Protection des mains :

Gants en caoutchouc nitrile

Protection oculaire :

Porter des lunettes de sécurité bien ajustées ou un écran facial.

Protection de la peau et du corps :

tablier et bottes résistants aux solvants

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle :



RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Fiche de données de sécurité

selon le règlement 1907/2006/CE, Article 31 (Reach) et 1272/2008/CE (CLP)

date d'édition : 05/08/2020

État physique :	Liquide
Apparence :	Liquide volatil.
Couleur :	selon nuance.
Odeur :	caractéristique. Solvant organique.
Seuil olfactif :	Aucune donnée disponible
pH :	Non applicable.
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) :	Aucune donnée disponible
Point de fusion :	Aucune donnée disponible
Point de congélation :	-95 °C
Point d'ébullition :	60 °C initial, à pression atmosphérique.
Point d'éclair :	-9 °C coupe ouverte.
Température d'auto-inflammation :	Aucune donnée disponible
Température de décomposition :	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) :	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur :	Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C :	Aucune donnée disponible
Densité relative :	Aucune donnée disponible
Masse volumique :	~ 0,885 g/cm ³ à 20°C.
Solubilité :	Eau : Complète.
Log Pow :	Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique :	Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique :	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives :	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes :	Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité :	Aucune donnée disponible

· 9.2 Autres informations

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

· 10.2 Stabilité chimique

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses avec les oxydants (forts).

· 10.4 Conditions à éviter

Eviter les chocs et les frottements. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Ne pas utiliser d'outils pouvant générer des étincelles.

· 10.5 Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

· 10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) :	Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) :	Non classé
Toxicité aiguë (inhalation) :	Non classé
Corrosion cutanée/irritation cutanée :	Non classé
pH :	Non applicable.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :	Provoque une sévère irritation des yeux.
pH :	Non applicable.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :	Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales :	Non classé
Cancérogénicité :	Non classé
Toxicité pour la reproduction :	Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) :	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) :	Non classé
Danger par aspiration :	Non classé

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

· 12.1 Toxicité

Ecologie - eau : Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau.

Toxicité aquatique aiguë : Non classé

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classé

· 12.2 Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

· 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

· 12.6 Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU

N° ONU (ADR) : 1263

N° ONU (IMDG) : 1263

N° ONU (IATA) : 1263

N° ONU (ADN) : 1263

N° ONU (RID) : 1263

· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Official shipping name (ADR) : PAINT

Official shipping name (IMDG) : PAINT

Official shipping name (IATA) : Paint

Official shipping name (ADN) : PAINT

Official shipping name (RID) : PAINT

Description of transport document (ADR) : UN 1263 PAINTS, 3, II, (D/E)

Description of transport document (IMDG) : UN 1263 PAINT, 3, II

Description of transport document (IATA) : UN 1263 Paint, 3, II

Description of transport document (ADN) : UN 1263 PAINT, 3, II

Description of transport document (RID) : UN 1263 PAINT, 3, II

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport



ADR

Transport hazard class (es) (ADR) : 3

Danger labels (ADR) : 3

IMDG

Transport hazard class (es) (IMDG) : 3

Danger labels (IMDG) : 3

IATA

Transport hazard class (es) (IATA) : 3

Danger labels (IATA) : 3

DNA

Transport hazard class (es) (ADN) : 3

Danger labels (DNA) : 3

RID

Transport hazard class (es) (RID) : 3

Danger labels (RID) : 3

· 14.4 Groupe d'emballage

Packing group (ADR) : II

Packing group (IMDG) : II

Packing group (IATA) : II

Packing group (ADN) : II

Packing group (RID) : II

· 14.5 Dangers pour l'environnement

Dangerous for the environment : No

Marine pollutant : No

Other information : No additional information available

· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur



Land transport

Classification code (ADR) : F1

Special provision (ADR) : 163, 367, 640C, 650

Limited quantities (ADR) : 5l

Excepted quantities (ADR) : E2

Packing Instructions (ADR) : P001

Special packing provisions (ADR) : PP1

Special provisions relating to packaging in common (ADR) : MP19

Instructions for portable tanks and containers for bulk (ADR) : T4

Special provisions for portable tanks and bulk containers (ADR) : TP1, TP8, TP28

Tank code (ADR) : L1.5BN

Vehicle for tank transport : FL

Transport category (ADR) : 2

Special transport arrangements – Operation (ADR) : S2, S20

Danger no (Kemler code) : 33

Orange signs :

Tunnel restriction code (ADR) : D / E

Maritime transport

Special Provisions (IMDG) : 163, 367

Limited quantities (IMDG) : 5 L

Excepted quantities (IMDG) : E2

Packing Instructions (IMDG) : P001

Special packing provisions (IMDG) : PP1

IBC packaging instructions (IMDG) : IBC02

Tank Instructions (IMDG) : T4

Special provisions for tanks (IMDG) : TP1, TP8, TP28

FS N ° (Fire) : F-E

FS N ° (Spill) : S-E

Load Category (IMDG) : B

Properties and Observations (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.

Air Transport

Excepted quantities passenger and cargo aircraft (IATA) : E2

Limited quantities of passenger and cargo aircraft (IATA) : Y341

Max net quantity for limited quantity aircraft passengers and cargo (IATA) : 1L

Passenger and cargo plane packing instructions (IATA) : 353

Max net quantity for passenger aircraft and cargo (IATA) : 5L

Cargo plane packing instructions only (IATA) : 364

Max. Quantity net cargo plane only (IATA) : 60L

Special provisions (IATA) : A3, A72, A192

ERG code (IATA) : 3L
Inland waterway transport
Classification code (ADN) : F1
Special provisions (ADN) : 163, 367, 640C, 650
Limited quantities (ADN) : 5 L
Excepted quantities (ADN) : E2
Equipment required (ADN) : PP, EX, A
Ventilation (ADN) : VE01
Number of cones / blue lights (DNA) : 1
Rail transport
Classification code (RID) : F1
Special provisions (RID) : 163, 367, 640C, 650
Excepted quantities (RID) : E2
Packing instructions (RID) : P001
Special packing provisions (RID) : PP1
Special provisions relating to packaging in common (RID) : MP19
Instructions for portable tanks and containers for bulk (RID) : T4
Special provisions for portable tanks and bulk containers (RID) : TP1, TP8, TP28
Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN
Transport category (RID) : 2
Express parcel (RID) : CE7
Hazard identification number (RID) : 33

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
not applicable

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Directive 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 16 : Autres informations

Textes complets des phrases H et EUH :

Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 3

Acute Tox. 3 (Inhalation : dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation : poussière,brouillard) Catégorie 3

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 3

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4

Fiche de données de sécurité

selon le règlement 1907/2006/CE, Article 31 (Reach) et 1272/2008/CE (CLP)

date d'édition : 05/08/2020

Acute Tox. 4 (Inhalation : dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation : poussière,brouillard) Catégorie 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2
Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, Catégorie 3
Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
STOT SE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 1
STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.