



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

### >RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

#### > 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : Setacolor opaque : toutes couleurs

Code du produit : FDS186

Voir liste des références en annexe

UFI : M590-7044-0002-SADX

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Peintures & Vernis pour artistes

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : PEBEO SAS.

Adresse : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Téléphone : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

#### > Autres numéros d'appel d'urgence

Belgique : +32 70 245 245 L uxembourg : +352 8002 5500 S uisse : +41 1 145

### >RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### > Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Peut produire une réaction allergique (EUH208).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### > Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Etiquetage additionnel :

EUH208 Contient MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208 Contient 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

##### > 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186

## &gt; RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

## 3.2. Mélanges

## &gt; Composition :

| Identification                                                                                                                                          | (CE) 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                    | Nota     | %                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| INDEX: 603-098-00-9<br>CAS: 122-99-6<br>EC: 204-589-7<br>REACH: 01-2119488943-21-0000<br><br>2-PHENOXYETHANOL                                           | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                          | [1]      | 0 <= x % < 1      |
| INDEX: 613-167-00-5<br>CAS: 55965-84-9<br><br>MASSE DE REACTION DE<br>5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE<br>2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) | GHS06, GHS05, GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 100<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 100<br>EUH:071 | B<br>[1] | 0 <= x % < 0.0007 |
| INDEX: 613-326-00-9<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6<br><br>2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE                                                              | GHS06, GHS05, GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 10<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1<br>EUH:071    | [1]      | 0 <= x % < 0.0002 |

## &gt; Limites de concentration spécifiques et estimation de la toxicité aiguë

| Identification                                                                                                                                          | Limites de concentration spécifiques                                                                                                                                          | ETA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INDEX: 613-167-00-5<br>CAS: 55965-84-9<br><br>MASSE DE REACTION DE<br>5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE<br>2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) | Skin Corr. 1C: H314 C>= 0.6%<br>Skin Irrit. 2: H315 0.06% <= C < 0.6%<br>Eye Dam. 1: H318 C>= 0.6%<br>Eye Irrit. 2: H319 0.06% <= C < 0.6%<br>Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015% |     |
| INDEX: 613-326-00-9<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6<br><br>2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE                                                              | Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015%                                                                                                                                               |     |

## Informations sur les composants :

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

#### >RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

##### 4.1. Description des mesures de premiers secours

###### En cas d'inhalation :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

###### > En cas de contact avec la peau :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

###### > En cas d'ingestion :

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

##### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

#### >RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

##### 5.1. Moyens d'extinction

###### > 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

##### 5.3. Conseils aux pompiers

Aucune donnée n'est disponible.

#### >RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

##### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

###### Pour les secouristes

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

##### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

##### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

##### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Aucune donnée n'est disponible.

#### >RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

##### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

###### Prévention des incendies :

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

## Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186

**Equipements et procédures recommandés :**

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

**Equipements et procédures interdits :**

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Aucune donnée n'est disponible.

**Stockage**

Conserver hors de la portée des enfants.

**Emballage**

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

**>RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Paramètres de contrôle****> Valeurs limites d'exposition professionnelle :**

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :

| CAS      | VME : | VME :                          | Dépassement | Remarques |
|----------|-------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 122-99-6 |       | 1 ppm<br>5.7 mg/m <sup>3</sup> |             | 1(I)      |

- Canada / Ontario (Control of exposure to biological or chemical agents, regulation 491/2009) :

| CAS      | TWA :                           | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|----------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 122-99-6 | 25 ppm<br>141 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Finlande (HTP-vården 2018) :

| CAS      | TWA :                           | STEL :                          | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 122-99-6 | 20 ppm<br>110 mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm<br>290 mg/m <sup>3</sup> |           |              |            |

- Malaisie :

| CAS      | TWA :  | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|----------|--------|--------|-----------|--------------|------------|
| 122-99-6 | 25 ppm | -      | -         | -            | -          |

- Pays Bas / MAC-waarde (10 december 2014) :

| CAS        | TWA :                  | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|------------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 55965-84-9 | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -            | -          |

- Pologne (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) :

| CAS      | TWA :                 | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|----------|-----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 122-99-6 | 230 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Suisse (Suva 2021) :

| CAS        | VME                             | VLE                             | Valeur plafond | Notations |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 122-99-6   | 20 ppm<br>110 mg/m <sup>3</sup> | 20 ppm<br>110 mg/m <sup>3</sup> |                |           |
| 55965-84-9 | 0.2 ppm                         | 0.4 ppm                         |                |           |
| 2682-20-4  | 0.2 i mg/m <sup>3</sup>         | 0.4 i mg/m <sup>3</sup>         |                | S SSC     |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :



Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

**Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186**

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

**- Protection des yeux / du visage**

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

**> - Protection des mains**

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN ISO 374-1.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

**> - Protection du corps**

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

**> RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Etat physique**

Etat Physique : Liquide Visqueux.

**> Couleur**

Non précisé

**> Odeur**

Seuil olfactif : Non précisé.

**> Point de fusion**

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

**> Point de congélation**

Point/intervalle de congélation : Non précisé.

**> Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

**> Inflammabilité**

Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.

**> Limites inférieure et supérieure d'explosion**

Dangers d'explosion, limite inférieure d'explosivité (%) : Non précisé.

Dangers d'explosion, limite supérieure d'explosivité (%) : Non précisé.

**> Point d'éclair**

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

**Température d'auto-inflammation**

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

**Température de décomposition**

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

**> pH**

pH en solution aqueuse : Non précisé.

pH : 9.50 .

Base faible.

**Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186****> Viscosité cinématique**

Viscosité : Non précisé.

**> Solubilité**

Hydrosolubilité : Diluable.

Liposolubilité : Non précisé.

**> Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précisé.

**Pression de vapeur**

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

**Densité et/ou densité relative**

Densité : 1.000

**> Densité de vapeur relative**

Densité de vapeur : Non précisé.

**> 9.2. Autres informations**

COV (g/l) : 15.07

**> 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Aucune donnée n'est disponible.

**> 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune donnée n'est disponible.

**> RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Réactivité**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.4. Conditions à éviter**

Eviter :

- le gel

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune donnée n'est disponible.

**> 10.6. Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

**> RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****> 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Aucune donnée n'est disponible.

**11.1.1. Substances**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

**> 11.1.2. Mélange****> Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**

Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.

**11.2. Informations sur les autres dangers****> Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :**

CAS 75-56-9 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérigène pour l'homme.

CAS 140-88-5 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérigène pour l'homme.

CAS 50-00-0 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancérigène pour l'homme.

**Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186**

CAS 7631-86-9 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

CAS 989-38-8 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

CAS 9002-88-4 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

CAS 9003-01-4 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

CAS 13463-67-7 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérogène pour l'homme.

**↳ Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :**

- 2-Phénoxyéthanol (CAS 122-99-6): Voir la fiche toxicologique n° 269.

- 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one (CAS 2682-20-4): Voir la fiche toxicologique n° 290.

- Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) (CAS 55965-84-9): Voir la fiche toxicologique n° 290.

**RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1. Toxicité**

**12.1.2. Mélanges**

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**Déchets :**

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

**Emballages souillés :**

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

**Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :**

20 01 27 \* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

15 01 02 emballages en matières plastiques

**RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

-

**Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186****14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

-

**14.4. Groupe d'emballage**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**

-

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

-

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

-

**>RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION****15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****> - Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :**

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2020/217 (ATP 14)

**> - Informations relatives à l'emballage :**Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.**- Dispositions particulières :**

Aucune donnée n'est disponible.

**> - Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :**

N° TMP Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde.

**> - Ordonnance Suisse sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils :**

141-78-6 acétate d'éthyle

64-19-7 acide acétique

50-00-0 formaldéhyde (méthanal)

67-56-1 méthanol (alcool méthylique)

110-82-7 cyclohexane

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune donnée n'est disponible.

**>RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS**

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

**> Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :**

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H310 Mortel par contact cutané.

H311 Toxique par contact cutané.



**Setacolor opaque : toutes couleurs - FDS186**

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |

➤ **Abréviations :**

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

UFI : Identifiant unique de formulation.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.

➤ Modification par rapport à la version précédente

| Référence | Désignation Référence                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 756481    | SET INITIATION SETACOLOR OPAQUE MAT 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML |
| 757481    | SET EXPLORATION SETACOLOR MOIRE - 12 FLACONS ASSORTIS 20 ML     |
| 758482    | COFFRET COLLECTION SETACOLOR OPAQUE - 10X45ML -CL 2             |
| 296080    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML ROUGE                                   |
| 296045    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML OR MOIRE                                |
| 296026    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML VERMILLON                               |
| 296019    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML NOIR                                    |
| 296017    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML JAUNE CITRON                            |
| 296013    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML BOUTON D'OR                             |
| 296011    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML BLEU COBALT                             |
| 296010    | SETACOLOR OPAQUE 250 ML BLANC                                   |
| 295099    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML NOIR MOIRE                               |
| 295098    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML IVOIRE MOIRE                             |
| 295093    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML CANNELLE                                 |
| 295092    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML FIGUE                                    |
| 295091    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML GRIS                                     |
| 295090    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML TON CHAIR                                |
| 295089    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML TAUPE                                    |
| 295088    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML CHOCOLAT                                 |
| 295087    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML TURQUOISE                                |
| 295086    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BLEU CIEL                                |
| 295085    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML LILAS                                    |
| 295084    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BLEU JEAN                                |
| 295083    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML OLIVE                                    |
| 295082    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML VERT VEGETAL                             |
| 295081    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML FRAMBOISE                                |
| 295080    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML ROUGE                                    |
| 295079    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML NOIR DE JAIS MOIRE                       |
| 295075    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML ECLAT DE CHOCOLAT MOIRE                  |
| 295072    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BRONZE MOIRE                             |
| 295069    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BLEU ELECTRIQUE MOIRE                    |
| 295067    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML PRUNE MOIRE                              |
| 295065    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML VIOLINE MOIRE                            |
| 295064    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML ROUGE D'ORIENT MOIRE                     |
| 295063    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BRIQUE MOIRE                             |
| 295062    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML OR RICHE MOIRE                           |
| 295060    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML ARGENT MOIRE                             |
| 295047    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML CUIVRE MOIRE                             |
| 295046    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML ROUGE PASSION MOIRE                      |
| 295045    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML OR MOIRE                                 |
| 295044    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML PERLE MOIRE                              |
| 295043    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML CHLOROPHYLLE MOIRE                       |
| 295042    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML TURQUOISE MOIRE                          |
| 295039    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML AMETHYSTE MOIRE                          |
| 295036    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML JAUNE RICHE MOIRE                        |
| 295029    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML VIOLET PARME                             |
| 295026    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML VERMILLON                                |
| 295024    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML VERT PRINTEMPS                           |
| 295019    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML NOIR                                     |
| 295017    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML JAUNE CITRON                             |
| 295013    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BOUTON D'OR                              |
| 295012    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML ORANGE                                   |
| 295011    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BLEU COBALT                              |
| 295010    | SETACOLOR OPAQUE 45 ML BLANC                                    |
| 294000    | SETACOLOR OPAQUE : ASSORTIMENT 10 FLACONS 45 ML OPAQUE          |
| 293088    | SETACOLOR OPAQUE 1 L CHOCOLAT                                   |
| 293082    | SETACOLOR OPAQUE 1 L VERT VEGETAL                               |
| 293080    | SETACOLOR OPAQUE 1 L ROUGE                                      |
| 293019    | SETACOLOR OPAQUE 1 L NOIR                                       |
| 293013    | SETACOLOR OPAQUE 1 L BOUTON D'OR                                |
| 293011    | SETACOLOR OPAQUE 1 L BLEU COBALT                                |
| 293010    | SETACOLOR OPAQUE 1 L BLANC                                      |
| 202097    | SETA OPAQUE 45 ML NACRE DOREE                                   |
| 202096    | SETA OPAQUE 45 ML NACRE ROSE                                    |
| 202095    | SETA OPAQUE 45 ML NACRE BLEU                                    |
| 202094    | SETA OPAQUE 45 ML NACRE VERTE                                   |

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 758481 | COFFRET COLLECTION SETACOLOR OPAQUE - 10X45ML -CL 1 |
|--------|-----------------------------------------------------|