



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **Utilisation de la substance/préparation**

Spray aux couleurs

#### **Utilisations identifiées**

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= grand public = consommateurs)  
PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Adresse/fabricant**

Marabu GmbH & Co. KG  
Asperger Strasse 4  
71732 Tamm  
Germany  
No. de téléphone +49-7141/691-0  
No. Fax +49-7141/691-147  
Service émetteur / téléphone Department product safety  
Adresse email de la personne PRSI@marabu.com  
responsable pour  
cette FDS

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers \*\*\***

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Aerosol 1 H222  
H229  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336

Pas de classification comme "cancérogène par inhalation" selon la note 10 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008: La classification en tant que cancérogène par inhalation s'applique uniquement aux mélanges sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane qui se présente sous la forme de particules ou qui est incorporé dans des particules ayant un diamètre aérodynamique  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Pictogrammes de danger**

Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

**Mention d'avertissement**

Danger

**Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
 H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
 P102 Tenir hors de portée des enfants.  
 P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.  
 P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
 P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.  
 P264.1 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P405 Garder sous clef.  
 P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F  
 P501.9 Éliminer le contenu / récipient comme un déchet problématique.

**composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)**

contient Acétate d'éthyle; Propane-2-ol; Acétate de n-butyle; Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

**Informations complémentaires**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
 EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

**Autres informations complémentaires**

En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs.

**2.3. Autres dangers**

Pas de dangers particuliers à mentionner.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Spray aux couleurs contenant des solvants

**Composants dangereux****Acétate d'éthyle**

No. CAS 141-78-6  
 No. EINECS 205-500-4

# Fiche de données de sécurité conforme à règlement (CE) no 1907/2006



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

Numéro d'enregistrement 01-2119475103-46  
Concentration >= 10 < 20 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Flam. Liq. 2 H225  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336

## Propane-2-ol

No. CAS 67-63-0  
No. EINECS 200-661-7  
Numéro d'enregistrement 01-2119457558-25  
Concentration >= 10 < 20 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Flam. Liq. 2 H225  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336

## Acétate de n-butyle

No. CAS 123-86-4  
No. EINECS 204-658-1  
Numéro d'enregistrement 01-2119485493-29  
Concentration >= 1 < 10 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Flam. Liq. 3 H226  
STOT SE 3 H336

## 2-Butoxyéthanol

No. CAS 111-76-2  
No. EINECS 203-905-0  
Numéro d'enregistrement 01-2119475108-36  
Concentration >= 1 < 10 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Skin Irrit. 2 H315  
Acute Tox. 4 H332  
Acute Tox. 4 H312  
Acute Tox. 4 H302  
Eye Irrit. 2 H319

## Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

No. CAS 108-65-6  
No. EINECS 203-603-9  
Numéro d'enregistrement 01-2119475791-29  
Concentration >= 1 < 10 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Flam. Liq. 3 H226  
STOT SE 3 H336



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

**dioxyde de titane**

No. CAS 13463-67-7

No. EINECS 236-675-5

Numéro 01-2119489379-17

d'enregistrement

Concentration  $\geq 1$   $< 10$  %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Carc. 2

H351

Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent V, W, 10

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

**En cas d'inhalation**

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Appeler aussitôt un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. Ne pas utiliser des solvants.

**En cas de contact avec les yeux**

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.

**En cas d'ingestion**

Appeler aussitôt un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun symptôme connu à ce jour.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires****Avis aux médecins / Traitement**

Traitement symptomatique

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Recommandés: mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, pulvérisation d'eau, Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité: jet d'eau

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Oxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>); une épaisse fumée noire

**5.3. Conseils aux pompiers****Equipements spéciaux pour la protection des intervenants**

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

### **Autres données**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Tenir à l'écart des sources d'ignition. Veiller à assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent ; éviter l'utilisation de solvants.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Conseils pour une manipulation sans danger**

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Isoler des sources de chaleurs, d'étincelles et de flammes nues. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Respecter les règles de protection de la santé sur les lieux de travail.

#### **Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

#### **Classe de feu / Classe de température / Classe d'explosibilité de poussière**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Classe de combustibilité | C (gaz combustibles ) |
| Classe de température    | T2                    |

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

#### **Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Stocker conformément à la réglementation en vigueur)

#### **Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Spray aux couleurs

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs limites d'exposition**

Acétate d'éthyle



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

Liste VLEP  
 Valeur 1400 mg/m<sup>3</sup> 400 ppm(V)  
 Etablie le: 2011; Remarque: TMP: 84; FT: 18

**Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

Liste VLEP  
 Valeur 275 mg/m<sup>3</sup> 50 ppm(V)  
 Valeur limite à courte terme 550 mg/m<sup>3</sup> 100 ppm(V)  
 Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: pp; Etablie le: 2011; Remarque: FT: 221

**Propane-2-ol**

Liste VLEP  
 Valeur limite à courte terme 980 mg/m<sup>3</sup> 400 ppm(V)  
 Etablie le: 2011; Remarque: TMP: 84; FT: 66

**2-Butoxyéthanol**

Liste VLEP  
 Valeur 49 mg/m<sup>3</sup> 10 ppm(V)  
 Valeur limite à courte terme 246 mg/m<sup>3</sup> 50 ppm(V)  
 Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: pp; Etablie le: 2012; Remarque: TMP: 84; FT: 76

**Acétate de n-butyle**

Liste VLEP  
 Valeur 710 mg/m<sup>3</sup> 150 ppm(V)  
 Valeur limite à courte terme 940 mg/m<sup>3</sup> 200 ppm(V)  
 Etablie le: 2011; Remarque: TMP: 84; FT: 31

**dioxyde de titane**

Liste VLEP  
 Valeur 10 mg/m<sup>3</sup>  
 Etablie le: 2011

**Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL)****Acétate d'éthyle**

Valeur type Dose dérivée sans effet (DNEL)  
 Groupe de réf. Ouvrier  
 Durée d'exposition Aigu  
 Voie d'exposition par inhalation  
 Concentration 1468 mg/m<sup>3</sup>

Valeur type Dose dérivée sans effet (DNEL)  
 Groupe de réf. Ouvrier  
 Durée d'exposition Aigu  
 Voie d'exposition par inhalation  
 mode d'effet Effet local  
 Concentration 1468 g/m<sup>3</sup>

Valeur type Dose dérivée sans effet (DNEL)  
 Groupe de réf. Ouvrier  
 Voie d'exposition dermale  
 mode d'effet Effets chroniques  
 Concentration 63 mg/kg

Valeur type Dose dérivée sans effet (DNEL)  
 Groupe de réf. Ouvrier  
 Voie d'exposition par inhalation  
 mode d'effet Effets chroniques  
 Concentration 734 mg/m<sup>3</sup>

Valeur type Dose dérivée sans effet (DNEL)  
 Groupe de réf. Ouvrier  
 Voie d'exposition par inhalation



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effet aigu                     |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effet local                    |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | dermale                        |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 37                             | mg/kg             |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 367                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | orale                          |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 4,5                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effet local                    |                   |
| Concentration     | 367                            | mg/m <sup>3</sup> |

**Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | dermale                        |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 796                            | mg/kg/d           |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 275                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                                                                                                           |                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration                                                        | dermale<br>Effet systémique<br>320                                                                              | mg/kg/d           |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Consommateur<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet systémique<br>33        | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Consommateur<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet local<br>33             | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Consommateur<br>Long terme<br>orale<br>Effet systémique<br>36                 | mg/kg/d           |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Ouvrier<br>Durée de la vie<br>par inhalation<br>Effet local<br>550            | mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Propane-2-ol</b>                                                                                       |                                                                                                                 |                   |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Ouvrier<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet systémique<br>500            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Ouvrier<br>Long terme<br>dermale<br>Effet systémique<br>888                   | mg/kg/d           |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Population générale<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet systémique<br>89 | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition                                                       | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Population générale<br>Long terme                                             |                   |



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                   |                  |         |
|-------------------|------------------|---------|
| Voie d'exposition | dermale          |         |
| mode d'effet      | Effet systémique |         |
| Concentration     | 319              | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Population générale            |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 26                             | mg/kg/d |

**2-Butoxyéthanol**

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |       |
| Durée d'exposition | Aigu                           |       |
| Voie d'exposition  | dermale                        |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 89                             | mg/kg |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 1091                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Population générale            |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet local                    |                   |
| Concentration      | 147                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |       |
| Durée d'exposition | Long terme                     |       |
| Voie d'exposition  | dermale                        |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 125                            | mg/kg |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 98                             | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |       |
| Durée d'exposition | Aigu                           |       |
| Voie d'exposition  | dermale                        |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 89,5                           | mg/kg |

|                    |                                |  |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |  |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |  |
| Durée d'exposition | Aigu                           |  |

**Fiche de données de sécurité conforme à règlement (CE) no 1907/2006**


Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                            |                                |                   |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Voie d'exposition          | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet               | Effet systémique               |                   |
| Concentration              | 426                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition         | Aigu                           |                   |
| Voie d'exposition          | orale                          |                   |
| mode d'effet               | Effet systémique               |                   |
| Concentration              | 26,7                           | mg/kg             |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition         | Aigu                           |                   |
| Voie d'exposition          | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet               | Effet local                    |                   |
| Concentration              | 147                            | mg/kg             |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition         | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition          | dermale                        |                   |
| mode d'effet               | Effet systémique               |                   |
| Concentration              | 75                             | mg/kg             |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition         | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition          | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet               | Effet systémique               |                   |
| Concentration              | 59                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition         | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition          | orale                          |                   |
| mode d'effet               | Effet systémique               |                   |
| Concentration              | 6,3                            | mg/kg             |
| <b>Acétate de n-butyle</b> |                                |                   |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition         | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition          | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet               | Effet systémique               |                   |
| Concentration              | 600                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition         | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition          | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet               | Effet local                    |                   |
| Concentration              | 600                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type                | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.             | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition         | Long terme                     |                   |

**Fiche de données de sécurité conforme à règlement (CE) no 1907/2006**


Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                                                                                                           |                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration                                                        | par inhalation<br>Effet systémique<br>300                                                                         | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Ouvrier<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet local<br>300                   | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Population générale<br>Court terme<br>par inhalation<br>Effet systémique<br>300 | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Population générale<br>Court terme<br>par inhalation<br>Effet local<br>300      | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Population générale<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet systémique<br>35,7 | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Population générale<br>Long terme<br>par inhalation<br>Effet local<br>35,7      | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Ouvrier<br>Long terme<br>dermale<br>Effet systémique<br>11                      | mg/kg/d           |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet<br>Concentration | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Ouvrier<br>Court terme<br>dermale<br>Effet systémique<br>11                     | mg/kg/d           |
| Valeur type<br>Groupe de réf.<br>Durée d'exposition<br>Voie d'exposition<br>mode d'effet                  | Dose dérivée sans effet (DNEL)<br>Consommateur<br>Long terme<br>dermale<br>Effet systémique                       |                   |



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| Concentration | 6 | mg/kg/d |
|---------------|---|---------|

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Court terme                    |         |
| Voie d'exposition  | dermale                        |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 6                              | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 2                              | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Court terme                    |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 2                              | mg/kg/d |

**dioxyde de titane**

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet local                    |                   |
| Concentration      | 10                             | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 700                            | mg/kg/d |

**Concentration sans effet prévisible (PNEC)****Acétate d'éthyle**

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| Valeur type   | PNEC |      |
| Type          | Eau  |      |
| Concentration | 0,26 | mg/l |

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Aquatique |      |
| Concentration | 0,026     | mg/l |

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 0,34                 | mg/kg |

|               |                |       |
|---------------|----------------|-------|
| Valeur type   | PNEC           |       |
| Type          | Sédiment marin |       |
| Concentration | 0,034          | mg/kg |

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| Valeur type | PNEC |  |
|-------------|------|--|



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Type          | Sol  |       |
| Concentration | 0,22 | mg/kg |

**Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

Substance de référence Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

Valeur type PNEC

Type Eau douce

Concentration 0,635 mg/l

Valeur type

Type PNEC Sédiment d'eau douce

Concentration 3,29 mg/kg

Valeur type

Type PNEC Sol

Concentration 0,29 mg/kg

Source Données de la littérature

Valeur type

Type PNEC STP

Concentration 100 mg/l

Source Données de la littérature

Valeur type

Type PNEC Sédiment marin

Concentration 0,329 mg/kg

Source Données de la littérature

Valeur type

Type PNEC Eau salée

Concentration 0,0635 mg/l

**Propane-2-ol**

Valeur type PNEC

Type Eau douce

Concentration 140,9 mg/l

Valeur type

Type PNEC Eau salée

Concentration 140,9 mg/l

Valeur type

Type PNEC STP

Concentration 2251 mg/l

Valeur type

Type PNEC Sédiment d'eau douce

Concentration 552 mg/kg

Valeur type

Type PNEC Sédiment marin

Concentration 552 mg/kg

Valeur type

Type PNEC Sol

Concentration 28 mg/kg



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

**2-Butoxyéthanol**

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Eau douce            |       |
| Concentration | 8,8                  | mg/l  |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sol                  |       |
| Concentration | 2,8                  | mg/kg |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 34,6                 | mg/kg |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | STP                  |       |
| Concentration | 463                  | mg/l  |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Eau salée            |       |
| Concentration | 0,88                 | mg/l  |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment marin       |       |
| Concentration | 3,46                 | mg/kg |

**Acétate de n-butyle**

|               |                          |       |
|---------------|--------------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | Eau douce                |       |
| Concentration | 0,18                     | mg/l  |
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | Eau salée                |       |
| Concentration | 0,018                    | mg/l  |
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce     |       |
| Concentration | 0,981                    | mg/kg |
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | Sédiment marin           |       |
| Concentration | 0,0981                   | mg/kg |
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | Sol                      |       |
| Concentration | 0,0903                   | mg/kg |
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | STP                      |       |
| Concentration | 35,6                     | mg/l  |
| Valeur type   | PNEC                     |       |
| Type          | eau (rejet intermittent) |       |
| Concentration | 0,36                     | mg/l  |

**dioxyde de titane**

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| Valeur type | PNEC      |  |
| Type        | Eau douce |  |



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                   |                           |       |
|-------------------|---------------------------|-------|
| Concentration     | 0,184                     | mg/l  |
| Valeur type       | PEC                       |       |
| Type              | Eau salée                 |       |
| Concentration     | 0,0184                    | mg/l  |
| Valeur type       | PNEC                      |       |
| Type              | eau (rejet intermittent)  |       |
| Concentration     | 0,193                     | mg/l  |
| Valeur type       | PNEC                      |       |
| Type              | STP                       |       |
| Concentration     | 100                       | mg/l  |
| Valeur type       | PNEC                      |       |
| Type              | Sédiment d'eau douce      |       |
| Concentration     | 1000                      | mg/kg |
| Valeur type       | PNEC                      |       |
| Type              | Sédiment marin            |       |
| Concentration     | 100                       | mg/kg |
| Valeur type       | PNEC                      |       |
| Type              | Sol                       |       |
| Concentration     | 100                       | mg/kg |
| Valeur type       | PNEC                      |       |
| Type              | Empoisonnement secondaire |       |
| Voie d'exposition | orale                     |       |
| Concentration     | 1667                      | mg/kg |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôle de l'exposition

Veiller à une ventilation adéquate. Lorsque cela est possible, la ventilation peut s'accompagner d'une aspiration aux postes de travail et d'une extraction générale convenable.

### Protection respiratoire - Note

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques agréés. En cas de brève exposition, appareil filtrant, filtre A/P2; Appareil de protection respiratoire autonome.

### Protection des mains

Il n'y a pas de gant, quelque soit sa (ou ses) composition(s), qui donne une résistance illimitée à tout produit chimique (qu'il soit pur ou en mélange).

En cas de contacts prolongés ou répétés, des gants en caoutchouc doublés de textiles sont recommandés.

Épaisseur du gant > 0,5 mm

Temps de pénétration < 30 min

Le temps de passage doit être supérieure à la durée d'utilisation finale du produit.

Suivre les instructions du fabricant de gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au remplacement des gants.

Les gants doivent être remplacés régulièrement, ainsi qu'en cas de signe de dommages de la matière constitutive du gant.

Toujours s'assurer que les gants sont exempts de défauts et qu'ils sont stockés et utilisés correctement.

Le rendement ou l'efficacité du gant peut être réduite par des dommages physiques / chimiques

Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour les parties exposées de la peau ; elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

**Protection des yeux**

Lunettes de protection

**Protection du corps**

Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Etat** Aérosol**Couleur** coloré**Odeur** de solvant**valeur pH**

Remarque Non applicable

**Point de fusion**

Remarque non déterminé

**point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Valeur env. 76 °C

Pression 1.013 hPa

Source Données de la littérature

**Point d'éclair**

Remarque Non applicable

**limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité**

Limite d'explosivité, inférieure env. 1,5 %(V)

Limite d'explosivité, supérieure env. 15 %(V)

Source Données de la littérature

**Densité**Valeur 0,75 g/cm<sup>3</sup>

température 20 °C

**Hydrosolubilité**

Remarque non miscible

**coefficient de partage: n-octanol/eau**

Remarque Non applicable

**Température d'inflammabilité**

Valeur env. 420 °C

Source Données de la littérature

**Viscosité**

Remarque

Remarque non déterminé

**9.2. Autres informations****Autres données**

Les données physiques sont des valeurs approximatives et se réfèrent aux composants utilisés importants pour la sécurité.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucuns connus.



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

**10.2. Stabilité chimique**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir la section 7).

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

**10.4. Conditions à éviter**

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucuns connus.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Regardez section 5.2 (Mesures de lutte contre l'incendie - Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange).

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë par voie orale**

|         |                                           |       |       |
|---------|-------------------------------------------|-------|-------|
| ATE     | >                                         | 2.000 | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |       |       |

**Toxicité aiguë par voie orale (Composants)****2-Butoxyéthanol**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| ATE | 1200 | mg/kg |
|-----|------|-------|

**Acétate de n-butyle**

|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| Espèces | rat (femelle) |       |
| DL50    | 10760         | mg/kg |
| méthode | OECD 423      |       |

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

|         |                                           |       |       |
|---------|-------------------------------------------|-------|-------|
| ATE     | >                                         | 2.000 | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |       |       |

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)****Acétate de n-butyle**

|         |                      |       |
|---------|----------------------|-------|
| Espèces | Rat (mâle / femelle) |       |
| DL50    | 14112                | mg/kg |
| méthode | OCDE 402             |       |

**Toxicité aiguë par inhalation**

|                      |                                                                                          |    |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| ATE                  | >                                                                                        | 20 | mg/l |
| Administration/Forme | Vapeurs                                                                                  |    |      |
| méthode              | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)                                                |    |      |
| ATE                  | >                                                                                        | 5  | mg/l |
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards                                                                   |    |      |
| méthode              | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)                                                |    |      |
| Remarque             | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |    |      |

**Toxicité aiguë par inhalation (Composants)****Acétate de n-butyle**

|                    |                      |    |      |
|--------------------|----------------------|----|------|
| Espèces            | Rat (mâle / femelle) |    |      |
| CL 50              | >                    | 21 | mg/l |
| Durée d'exposition | 4                    | h  |      |



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

méthode OCDE 403

**Corrosion/irritation cutanée**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Corrosion/irritation cutanée (Composants)****Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

Espèces lapin  
évaluation Non irritant

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

évaluation irritant  
Remarque Les critères de classification sont remplis.

**sensibilisation**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation (Composants)****2-Butoxyéthanol**

Voie d'exposition dermale  
Espèces cobaye  
évaluation non sensibilisant

**Mutagénicité**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)****Exposition unique**

Remarque Les critères de classification sont remplis.  
évaluation Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

**exposition répétée**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Expériences issues de la pratique**

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes et les signes se traduiront par des céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Les solvants peuvent provoquer ces effets par pénétration à travers la peau. Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations. L'ingestion peut provoquer des nausées, des diarrhées et des vomissements.

**Autres données**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.  
Le mélange a été évalué sous application de la règle d'additivité spécifiée au règlement (CE) n°



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

1272/2008 CLP et classé conformément aux risques toxicologiques identifiés.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1. Toxicité**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Le mélange a été évalué sous application de la règle de cumul spécifiée au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et est classé comme non dangereux pour l'environnement.

### **12.2. Persistance et dégradabilité**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

#### **coefficient de partage: n-octanol/eau**

Remarque

Non applicable

### **12.4. Mobilité dans le sol**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

### **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

### **12.6. Autres effets néfastes**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

#### **Déchets de résidus**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

#### **Emballages contaminés**

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

Les emballages qui ne sont pas vides sont des déchets dangereux (code déchet 150110).

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**Fiche de données de sécurité conforme à règlement (CE) no 1907/2006**



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

|                                                           | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                    | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                  | Transport aérien                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de restrictions en tunnels                           | D                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | 1950                                                                              | 1950                                                                               | 1950                                                                                |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | AÉROSOLS                                                                          | AEROSOLS                                                                           | AEROSOLS                                                                            |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 2                                                                                 | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 |
| Carte pour désignation du danger                          |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Quantité limitée                                          | 1 l                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Les catégories de transport                               | 2                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 | -                                                                                 | no                                                                                 | -                                                                                   |

**Information pour tous les modes de transport**

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport dans les locaux de l'utilisateur:

Le transport doit toujours s'effectuer dans des containers fermés, sécurisés et en position verticale.

S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**Autres informations**

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

non

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Catégories d'accident suivant la Directive 96/82/CE**

Catégorie 8 Extrêmement inflammable 10.000 kg 50.000 kg

**COV**

COV (CE) 85,4 %  
COV (CE) 640,5 g/l

**Autres informations**

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matière: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### mentions de danger H-de la rubrique 3

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.      |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.           |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                  |
| H312 | Nocif par contact cutané.                  |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.           |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| H332 | Nocif par inhalation.                      |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer.        |

### catégories de danger CLP de la rubrique 3

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4  | Toxicité aiguë, Catégorie 4                                                                   |
| Carc. 2       | Cancérogénicité, Catégorie 2                                                                  |
| Eye Irrit. 2  | Irritation oculaire, Catégorie 2                                                              |
| Flam. Liq. 2  | Liquide inflammable, Catégorie 2                                                              |
| Flam. Liq. 3  | Liquide inflammable, Catégorie 3                                                              |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée, Catégorie 2                                                               |
| STOT SE 3     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique<br>STOT un., Catégorie 3 |

### abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
GGVSee: Gefahrgutverordnung See  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
CAS: Chemical Abstracts Service  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
EmS: Emergency Schedules  
AICS: Australian Inventory of Chemical Substances  
MITI: Ministry of International Trade and Industry (Japan)  
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
SVHC: Substances of very high concern  
DNEL: Derived no effect level  
PNEC: Predicted no effect concentration  
UN: United Nations  
OEL: Occupational exposure limit

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*  
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.  
Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances du produit concerné à la date donnée et correspond à la législation en vigueur à ce jour.  
Les informations données dans cette FDS doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.  
Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.  
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes

**Fiche de données de sécurité conforme à règlement (CE) no 1907/2006**



Nom commercial: Marabu do it Satin Matt 005, 150 ml

Version: 3 / FR

Date de révision: 15.03.2021

Numéro de la matiere: 21070006005

remplace la version: 2 / FR

Date d'impression 23.09.21

réglementant son activité.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constitue pas l'évaluation des risques en milieu du travail de l'utilisateur, telle que requise par d'autres textes sur la santé et la sécurité.